



Installationsanleitung ECOPROTEKT

Die Installation bei einer neu zu installierenden Zentralsauganlage ist recht einfach und kann in der Regel auch von ambitionierten Hobbyhandwerkern vorgenommen werden.

Zuerst entnehmen Sie den Artikel komplett aus der Verpackung.
Anschließend drehen Sie die vier an der Rückseite befindlichen Haltetaschen nach Außerhalb des Gerätes.



Hierzu ist eine Position von 45- 90° zum Gehäuse wünschenswert.

Haben Sie alle Haltetaschen in die gleiche Position ausgerichtet, markieren Sie die Bohrlöcher an der Wand in einer ungefähren Entfernung von ca. einem Meter zum Zentralgerät.

Anschließend bohren Sie die Bohrlöcher (6mm) und versehen diese mit Dübeln der entsprechenden Größe.

Verschrauben Sie nun die Haltetaschen mittels vier entsprechenden Schrauben mit den Dübeln.

Hierbei haben Sie die Möglichkeit entweder die Langlöcher oder eine der verschiedenen Rundlochpositionen zu wählen.

Entfernen Sie anschließend die gelben Schutzkappen von den beiden Stutzen und positionieren diese für eine spätere Verwendung sicher auf dem Gerät.

Verbinden Sie jetzt den Abluftstutzen Ihres Zentralgerätes mit dem Zuluftstutzen Ihrer ECOPROTEKT – Wärmerückgewinnung und sichern Sie den Anschluß mit den mitgelieferten Schlauchschellen.

Anschließend verbinden Sie den Abluftstutzen mit Ihrer Rückführungs-Abluftleitung und sichern diese Verbindung ebenfalls mit Schlauchschellen.



Achten Sie darauf, das Sie hierbei die Diffusoren in den Stutzen nicht beschädigen !

Die Rückführungs-Abluftleitung sollte möglichst an einem tiefen Punkt Ihrer Immobilie den Warmlufteintritt gewährleisten um eine möglichst effektive thermische Verteilung zu erreichen.

Haben Sie sich für eine Sommer -Winterumstellung entschieden, muß von hier aus lediglich noch eine weitere Leitung nach außen gelegt werden. An der Außenseite sollte diese mit einer Lamellenabluftklappe (Art.Nr 53921) versehen werden.

Nachträgliche Installation

Bei einer nachträglichen Installation wird die ECOPROTEKT- Wärmerückgewinnung einfach gegen den vorhandenen Abluftschalldämpfer ausgetauscht und in o.g. Art und Weise mit den Befestigungslaschen gesichert.